

---

# Wood primer mono-component 127 white color



## Product attributes:

Packaging: 0,75 L, 2,5 L, 16 L  
Color: White

## Product codes:

Reference: P/101/PLX/XX  
EAN13: -  
UPC: -

## Product features:

Packing: 0.75L, 2.5L and 16L  
Properties: Coverage of 6 to 8m<sup>2</sup>/L

## Product short description:

**Wood primer 127 white** mono-component is a micro-porous alkyd resin for new and cleaned wood.

Thanks to its tiny particle size it penetrates perfectly well and deep into wood structure (after dilution).

Applied on dry wood it must be recovered with an unsealed finish like PLASTILUX.

**Nourishes wood and protects it against corrosion and rotting.**

*Replaces lead minium (strictly forbidden today).*

## Product description:

## Product gallery:

**PRIMAIRE BOIS 127**

COMUS MARINE est un produit de protection pour bois destiné à être appliqué sur les surfaces de bois destinées à être exposées à l'eau de mer. Il est formulé à base de silicium et de zinc. Il protège le bois contre les attaques des algues, des champignons et des insectes. Il est également compatible avec les peintures maritimes.

**Caractéristiques techniques**

Composition	Produit à base de silicium et de zinc
Usage	Bois destinés à être exposés à l'eau de mer
Préparation	Bois secs et propres
Application	Application à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau
Temps de séchage	24 heures à 20°C
Durée de vie	3 à 5 ans
Compatibilité	Compatible avec les peintures maritimes
Normes	Norme CE EN 15189

COMUS MARINE est un produit de protection pour bois destiné à être appliqué sur les surfaces de bois destinées à être exposées à l'eau de mer. Il est formulé à base de silicium et de zinc. Il protège le bois contre les attaques des algues, des champignons et des insectes. Il est également compatible avec les peintures maritimes.



**Conditions d'application** Respecter les conditions de mise en œuvre et respecter les précautions d'emploi. Le produit doit être appliqué sur des surfaces de bois secs et propres. Le produit doit être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Le produit doit être appliqué à une température comprise entre 5 et 25°C. Se référer à la fiche technique pour les conseils d'application et les précautions d'emploi.

**Précautions d'emploi**

Produit à base de silicium et de zinc. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne pas jeter le produit dans l'eau ou dans le feu. Le produit est compatible avec les peintures maritimes.

**COMUS** Le spécialiste de la protection de vos biens.