Hublot ouvrant en bronze massif



Attributs du produit : Codes produits :

Diamètre: 150 mm, 170 Référence 3035/BR/XX

mm, 195 mm, 230 mm, EAN13 : - 310 mm CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Bronze Fabrication: Angleterre

Description brève du produit :

Hublot ouvrant en bronze se composant d'un cadre en bronze épais (collerette de fixation), d'une partie ouvrante vitrée ainsi que d'une contreplaque.

Un dispositif de joints et de fermetures permet d'assurer une parfaite étanchéité de l'ensemble.

Description du produit:

Caractéristiques

- · Hublot ouvrant en bronze massif
- Accastillage de pont de fabrication anglaise
- Pour bateau classique ou traditionnel
- Visserie non incluse

Référence	Diam. verre	Diam.hors tout	diam. hiloire	pro. hiloire	Diamètre vis
3035/BR/080	80 mm	155 mm	110 mm	37 mm	6 mm
3035/BR/100	100 mm	170 mm	134 mm	34 mm	6 mm
3035/BR/125	125 mm	195 mm	146 mm	44 mm	6 mm
3035/BR/150	150 mm	230 mm	175 mm	44 mm	6 mm
3035/BR/200	200 mm	310 mm	250 mm	52 mm	8 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Quelles vis dois-je commander pour fixer ce hublot?
 - Pour fixer ce hublot, vous pouvez commander soit de la vis à bois en bronze, soit de la vis à métaux en bronze, avec écrou et rondelle correspondants.

Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous conseillons donc de rester sur de la visserie en bronze, ou en acier inoxydable le cas échéant.

- 2. Ce hublot existe-t-il dans d'autres finitions ?
 - Ce hublot en bronze n'existe pas dans d'autres finitions.
- 3. Ce hublot existe-t-il dans d'autres dimensions ?

o Ce hublot n'existe pas dans d'autres dimensions et n'est pas réalisable sur-mesure.

à savoir

Ce hublot est façonné manuellement à l'aide de moules centenaires, ce qui peut entraîner des variations dans le bronze. Cela confère à la pièce une singularité et une authenticité.

Le bronze massif offre une résistance inébranlable face à toutes les conditions climatiques, préservant ainsi la qualité et l'intégrité de la matière.

Galerie de produits :



