Enduit gras lisse ULIROC - Comus



Attributs du produit :

Conditionnement: 0,5 L, 5 L

Codes produits :

Référence P5029/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 5 L
Conditionnement: 0.5L
Précautions d'usage: Séchage après 6h en couche fine, ponçage après 12h à l’abrasif sec et recouvrable après 24h.
Teinte: Blanc

Description brève du produit :

Enduit gras et fin, haute dureté pour une finition laquée soignée. Il facilite la finition monocouche et s’applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur tout type de surface.

Pour obtenir un fond parfaitement lisse avant l'application d’une laque nous vous conseillons l'enduit ULIROC.

Cet enduit gras pour le ratissage permet d’obtenir une finition soignée et d'effectuer directement le laquage de votre surface.

Les fonds doivent être solides, propres et secs.

Air ambiant : 20°C - % HR : 60%

Description du produit :

Galerie de produits :


ULIROC
COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose ULIROC, un enduit gras idéal pour le lissage des surfaces et la réalisation de finitions teintes soignées. Totalement pur matrix laboratoire, sa texture fine et sa pâte souple satisfera pour l'applicateur tout en garantissant un rendu lisse et sans erreur.
ENDUIT GRAS DE RATTISSAGE
SUPPORTS
Tous supports usuels ou traditionnels neufs ou anciens, après travaux préparatoires
FINITS
Lisse, fine ou Ouvrez Blanche.
PERFORMANCES
Multi-supports / Excellente dureté / Permet un fond lisse et sans reprise / Application facile / Excellente glissance / Ponçable / Permet l'application de finition laquée sans impression / Recouvrable / Ne jaunit pas / Ne retient pas une vaste couche.
OUTILS
Couteau, lame à enduire.
PRÉPARATION
Ensuite selon l'épaisseur des couches.
DILUTION
Prêt à l'emploi. Ne jamais. Ou de white spirit.
NOMBRE DE COUCHES
1 à 2 couches.
DISPONIBILITÉ
1 kg et mètre carré
RECYCLABILITÉ
Oui
MATTIONS (%PU)
Entre 5g/m²
CONSOMMATION
Consommation 4,4 kg - 900g/m² (20 m²)
Conform au matériau
Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com
COMUS
ULIROC
ENDUIT GRAS DE RATTISSAGE TRÈS DUR
Idéal pour finitions laquées très soignées
Extra Fin, sans embus
ENDUITS
INT/EXT
1KG
Conditions d'application : Appliquer sur supports nettoyés, sains et secs, offrant une bonne accroche. Poncer les supports lisses. Sur Tonds anciens ou douteux, appliquer une couche d'impression adaptée. Ne pas appliquer une couche de finition sans avoir préalablement rebouché les défauts. Respecter les conseils d'application du produit.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ATTENTION
Fiche de données de sécurité disponible sur www.pyrolite.com
COMUS
Le concentré de performance