Peinture marine 2 en 1 primaire/finition ANCORBOIS



Attributs du produit :

Conditionnement: 1 L, 3 L
Couleur: Blanc, Gris trianon

Codes produits :

Référence P/104/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 1L ou 5L
Propriétés: Pouvoir couvrant : 12.5m²/L
Teinte: satiné

Description brève du produit :

Peinture blanche ou grise COMUS ANCORBOIS MARINE pour bateau traditionnel 2 en 1 : primaire et finition sur formule microporeuse, permettant au bois de respirer.

Pour les parties très exposées, il est tout de même conseillé d'utiliser le pimaire bois 127.

Finition qualité marine lessivable, de haute résistance aux intempéries, aux ruissellements et aux UV.

Excellent nourrissant pour le bois avec une formule gélifiée anti-coulures.

Description du produit :


Galerie de produits :

ANCORBOIS MARINE

COMUS MARINE spécialise des solutions hautes performances vous propose la laque microporeuse ANCORBOIS MARINE, spécialement formulée pour le bois. Son application facile et son séchage rapide, sans ponçage intermédiaire ni texture visuelle permet une application sans couture et garantit un résultat esthétique et durable.

	LAQUE 2 EN 1 SPÉCIALE BOIS
DESTINATIONS	Bois et dérivés du bois, neufs ou anciens
ASPECT	Satiné
PERFORMANCES	Excellente adhérence sur supports neufs ou entretenus. Très bonne application. Excellente résistance aux intempéries, aux taux de rayonnement et aux UV. Tenue et gainage très grandes. Ne jaunit pas. Ne craquelle pas. Ne pèle pas. Conserve une bonne souplesse des couleurs et de la brillance dans la durée.
OUTILS	Brosse / Rouleau / Pinceau après dilution (10 à 15%)
DÉSIGNATION	F-S-Satiné_Couche
DILUTION	Prêt à l'emploi. Si nécessaire WHITE SPIRIT
PORE POUSSIÈRE	6h
RECOUVRABLE	24h
NETTOYAGE OUTILS	WHITE SPIRIT
1000 GELLED LIMITE DE CERNE CONTENU MAXIMUM	Catégorie A/Aa : 300 g/L (2010) Cette sous-catégorie de produit contient au maximum 299 g/L de COV.

Fiche technique disponible sur **www.solutions-comus.com**



Conditions d'application : Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports propres et secs. Si l'intervalle entre deux couches excède le temps prescrit, poncer légèrement. Appliquer par temps sec, sans risque de pluie dans les 24 heures. Se référer à la fiche technique pour les conseils d'applications détaillés téléchargeable sur www.solutions-comus.com.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ATTENTION DANGEREUX. PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE CUTANÉE. DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAÎNE DES EFFETS NÉFASTES À LONG TERME. RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. Pour produire une réaction allergique. Attention ! Des chiffons imprégnés de produit peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont laissés en tas, froissés ou exposés à la lumière. Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur **www.solutions-comus.com**

PRODUIT DE CONSTRUCTION
Information sur le niveau (ou la classe) d'émission de polluants volatils pour une utilisation intérieure. Émissions dans l'air intérieur : A+ (très faibles émissions). Voir site internet émissions-polluants.ademe.fr pour plus d'informations.

COMUS Le concentré de performance

Z.I. Les Bois Des Forges
BP 50 - 44 880 SUCE SUR ERDRE
Tél. 02 40 77 80 80 - Fax 02 40 77 80 81
www.solutions-comus.com

DATE DE FABRICATION : VOIR FOND - LOT