

Peinture marine 2 en 1 primaire/ finition ANCORBOIS



Attributs du produit : Codes produits :

Couleur: Blanc, Gris trianon
Conditionnement: 1 L, 3 L

Référence P/104//XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 1L ou 5L
Propriétés: Pouvoir couvrant : 12.5m²/L
Teinte: satiné

Description brève du produit :

Peinture blanche ou grise COMUS ANCORBOIS MARINE pour bateau traditionnel 2 en 1 : primaire et finition sur formule microporeuse, permettant au bois de respirer.

Pour les parties très exposées, il est tout de même conseillé d'utiliser le [primaire bois 127](#).

Finition qualité marine lessivable, de haute résistance aux intempéries, aux ruissellements et aux UV.

Excellent nourrissant pour le bois avec une formule gélifiée anti-coulures.

Description du produit :

Galerie de produits :

ANCORBOIS MARINE

COMUS MARINE Ancorbois est une peinture marine de haute performance qui protège le bois contre les intempéries, les insectes et les champignons. Elle est conçue pour être appliquée sur les surfaces de bois exposées à l'eau de mer.

Caractéristiques techniques

Composition	Base à l'eau, sans solvant
Couleur	Blanc
Forme	Encre
Application	À l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet à peinture
Temps de séchage	24 heures
Temps de mise en œuvre	24 heures
Temps de durcissement	24 heures
Temps de reprise	24 heures
Temps de finition	24 heures
Temps de nettoyage	24 heures
Temps de stockage	24 heures

Conditions d'application

Température de l'air et du bois : 5°C à 25°C. Humidité relative : 50% à 80%. Appliquez la peinture en 2 couches, avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche. La peinture doit être appliquée sur un bois sain et sec.

Préparation de la surface

Le bois doit être propre, sec et exempt de toute trace de peinture, d'huile ou de résine. Les surfaces doivent être lissées et exemptes de défauts.

Application

Appliquez la peinture en 2 couches, avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche. La peinture doit être appliquée sur un bois sain et sec.

Entretien

La peinture doit être entretenue régulièrement. Nettoyez les surfaces avec un produit doux et évitez l'utilisation de produits abrasifs.

Garantie

La peinture est garantie 5 ans contre les intempéries, les insectes et les champignons.

Informations complémentaires

COMUS MARINE est une marque déposée de COMUS. Tous droits réservés.



Conditions d'application

Température de l'air et du bois : 5°C à 25°C. Humidité relative : 50% à 80%. Appliquez la peinture en 2 couches, avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche. La peinture doit être appliquée sur un bois sain et sec.

Préparation de la surface

Le bois doit être propre, sec et exempt de toute trace de peinture, d'huile ou de résine. Les surfaces doivent être lissées et exemptes de défauts.

Application

Appliquez la peinture en 2 couches, avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche. La peinture doit être appliquée sur un bois sain et sec.

Entretien

La peinture doit être entretenue régulièrement. Nettoyez les surfaces avec un produit doux et évitez l'utilisation de produits abrasifs.

Garantie

La peinture est garantie 5 ans contre les intempéries, les insectes et les champignons.

Informations complémentaires

COMUS MARINE est une marque déposée de COMUS. Tous droits réservés.