Huile de teck solvantée Comus 1L ou 5L



Attributs du produit :

Conditionnement: 1 L, 5 L

Codes produits :

Référence VM/27419/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 1L, 5L
Teinte: Ambrée

Description brève du produit :

Huile de teck solvantée, produit d'imprégnation pour bois exotiques.

L'huile pour teck est très nourrissante, imprègne et protège durablement le teck en milieu salin. Elle assure une protection anti-UV et antifongique de longue durée.

Attention, sur bois exotique neuf, attendre une année en extérieur afin de laisser s'exsuder les tanins contenus dans le bois, ceux-ci pouvant empêcher le séchage normal de l'huile.

DILUTION : White spirit

COULEUR : Légèrement ambré

Description du produit :

Galerie de produits :

HUILE POUR TECK

COMUS MARINE spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose HUILE TECK, une huile d'imprégnation pour bois exotique. Elaborée par notre laboratoire, sa formulation assure une protection anti-UV de très longue durée et une plus grande conservation du bois en milieux agressifs .

	HUILE D'IMPRÉGNATION POUR BOIS EXOTIQUES
DESTINATIONS	Bois exotiques
AGENT	Limpide, légèrement jaunâtre
PERFORMANCES	Très nourrissante / Application facile / Séchage rapide
OUTILS	Brosse / Chiffons
RECHARGE CONFORT	2 H - 48 heures
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE OUTILS	White spirit

Fiche technique disponible sur **www.solutions-comus.com**

3 550700 241111

COMUS
MARINE

HUILE POUR TECK



HUILE D'IMPRÉGNATION POUR BOIS EXOTIQUES

Réhausse l'aspect du bois
Assure une plus grande conservation du bois en milieux agressifs

Protection durable | Haute résistance | Antifongicide

ENTRETIEN | INT/EXT | ≤10m²/L | 1L

Conditions d'application Respecter les conditions de mise en oeuvre et travailler sur les supports propres et secs. Si nécessaire entre deux couches exécuter le temps prescrit, poncer légèrement. Appliquer par temps sec, à l'abri de la pluie, entre +5°C et +35°C. Consulter la fiche technique pour les conseils d'applications détaillés téléchargeable sur **www.solutions-comus.com**.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Contient 3(ENCHYL DE (HEXYL)-2,2,4-PENTANEDIYL) et 3(ENCHYL DE METHYL-1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL). Peuvent produire une réaction allergique. Contient des époxydes. Peut provoquer une allergie cutanée. Irritant pour les yeux. Irritation nasale and provoquer éternuement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Fiche de données de sécurité disponible sur **www.solutions-comus.com**.

COMUS Le concentré de performance

Z.I du Vert-de-Fresnay
Rue Jean Jaurès B.P. 10
53102 MAYENNE Cedex (France)
www.solutions-comus.com

4020-HU-1412