

Protection pour bois marins antidérapante ATG



Attributs du produit : Codes produits :

Conditionnement: 1 L Référence VM/ATG/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 1 L
Conditionnement: 2.5 L

Description brève du produit :

Ce saturateur marin antidérapant est spécialement conçu pour les bois tropicaux extérieurs tels que le teck ou l'ipé.

Il s'applique facilement et prévient le grisonnement du bois dû à l'exposition solaire. Le produit contient des micro-billes de cire de polypropylène micronisé (avec des particules de 100 microns) pour une adhérence améliorée, ce qui le rend idéal pour les environnements extrêmes.

Pour du bois neuf, appliquez le saturateur directement. Si le bois est déjà grisé, préparez-le en utilisant d'abord un dégriseur, puis en le ponçant avec du papier de verre de grain 100 avant d'appliquer le saturateur.

Pouvoir couvrant de 13 m²/L, recouvrable après 6h, séchage en 24h.

Description du produit :

Conseils d'application :

Assurez-vous que le bois soit totalement sec et propre, avec une humidité aussi basse que possible.

Appliquez le produit par temps clair, en évitant les périodes de forte chaleur et vérifiez que la météo ne prévoit pas de pluie dans les 24 à 48 heures suivantes.

Protégez les zones qui ne nécessitent pas de traitement. Avant application, remuez bien le produit.

Galerie de produits :

