

# Rivestimento grasso liscio ULIROC - Comus



## Product attributes:

Imballaggio: 0,5 L, 5 L

Reference: P5029//XX

EAN13: -

UPC: -

## Product codes:

## Product features:

Condizionata: 5 L

Condizionata: 0.5L

Precauzioni d'uso: Essiccazione dopo 6 ore in strato sottile, carteggiatura dopo 12 ore con abrasivo secco e recuperabile dopo 24 ore.

Tonalità: Bianco

## Product short description:

Enduit gras et fin, haute dureté pour une finition laquée soignée.

Pour obtenir un fond parfaitement lisse avant l'application d'une laque nous vous conseillons l'enduit ULIROC. Cet enduit gras pour le ratissage permet d'obtenir une finition soignée et d'effectuer directement le laquage de votre surface.

## Product description:

Teinte : Blanc

Produit qui facilite la finition monocouche et s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur tout type de surface.

Conditionnement : 5L / 0,50L

Les fonds doivent être solides, propres et secs.

Air ambiant : 20°C - % HR : 60%

Séchage : 6h en couche fine

Ponçage : Après 12 h à l'abrasif sec

Recouvrable : Après 24 H

## Product gallery:

